

685.006

SCATOLA DI DERIVAZIONE
150x110x70mm IP55 GW 650°C
HALOGEN FREE GRIGIO
TECNOPOLIMERO CON PASSACAVI



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-1 (2005)
 EN 60670-22 (2006)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie SCABOX
Descrizione sintetica	SCATOLA DI DERIVAZIONE

Descrizione

La scatola di derivazione della Serie SCABOX è progettata per installazioni a parete, con dimensioni di 150x110x70mm. Realizzata in tecnopolimero di colore grigio, è dotata di un coperchio cieco e un'uscita cavo PG21. Offre un grado di protezione IP55, garantendo resistenza contro polvere e getti d'acqua. La resistenza al calore è testata GW 650°C, assicurando affidabilità in ambienti vari. Compatibile con staffe di fissaggio art. 654.0021 (K1), questa scatola è una soluzione robusta per applicazioni professionali.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP55
Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Coperchio	Coperchio cieco
Coppia di serraggio delle viti	1,8Nm
GLOW WIRE	GW 650°C
Halogen free	HALOGEN FREE
Colore	GRIGIO
Uscita cavo	PG21

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	150x110x70mm
Entrate	10xØ29mm

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Accetta staffe di fissaggio art. 654.0021 (K1)
---------------	--