

**686.210**

**SCATOLA DI DERIVAZIONE**  
**380x300x120mm IP56 GW 650°C**  
**HALOGEN FREE GRIGIO**  
**TECNOPOLIMERO CON PARETI**  
**LISCE**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-1 (2005)  
 EN 60670-22 (2006)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie SCABOX
Descrizione sintetica	SCATOLA DI DERIVAZIONE

**Descrizione**

La scatola di derivazione della Serie SCABOX è progettata per installazioni a parete, con dimensioni di 380x300x120mm. Realizzata in tecnopolimero di colore grigio, presenta pareti lisce e un coperchio cieco. Offre un grado di protezione IP56, garantendo resistenza contro polvere e getti d'acqua. La resistenza al calore è testata GW 650°C, assicurando affidabilità e sicurezza in molteplici ambienti. Compatibile con staffe di fissaggio art. 654.0021 (K1) e adatta per il montaggio del kit cerniere, questa scatola è una soluzione versatile per diverse esigenze di installazione.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP56
Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IK	IK08
Tipo installazione	PARETE
Coperchio	Coperchio cieco
Coppia di serraggio delle viti	1,8Nm
GLOW WIRE	GW 650°C
Halogen free	HALOGEN FREE
Colore	GRIGIO
Uscita cavo	PARETI LISCE

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni	380x300x120mm
------------	---------------

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Adatta per il montaggio del kit cerniere Accetta staffe di fissaggio art. 654.0021 (K1)
---------------	--