

690.5602-1712

QUADRO DI DISTRIBUZIONE
IP65 3P+N+T 125A 400V
560x380x350mm



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61439-3 (2012-04)
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie IMPACT
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE
Tipo installazione	PORTATILE

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	125A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50Hz
	60Hz
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Unità di alimentazione	Spina fissa IEC 309 125A
Pulsante di sgancio	Non previsto
In disp. ing/tipo apparecchio	MT 4P 125A

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	GOMMA
Colore	NERO
Grado di protezione IP	IP65
Grado di protezione IK	IK09
Tipo installazione	PORTATILE
Tipologia	Quadri impiego portatile

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	560x380x350mm
N° uscite disponibili	5 NR

■ DOWNLOAD

Schema elettrico