

692.4300-305**QUADRO DI DISTRIBUZIONE
IP44 3P+N+T 4A 400V**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EAC CE

IEC 61439-7 (2018)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie IMPACT
Descrizione sintetica	QUADRO DI DISTRIBUZIONE
Tipo installazione	A TORRETTA

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	4A
Tensione nominale	400V
Frequenza d'impiego	50Hz 60Hz
Poli	3P+N+T
Unità di alimentazione	Morsettiera 10mm ²
Pulsante di sgancio	No
Protezione differenziale	Su gruppi di uscite
In disp. ing/tipo apparecchio	Non previsto
Pot. prelevabile rif. Int. Gen	2,3 KW

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	GOMMA
Colore	NERO
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK09
Tipo installazione	A TORRETTA
Tipologia	Quadri impiego fisso
Versione	Su torretta

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	6 NR
-----------------------	------

■ DOWNLOAD

Schema elettrico