

746.3510-077.P

PIATTELLO DI RICAMBIO
IP55 30m 5x2,5mm²



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EAC

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ROLLER 330
Descrizione sintetica	PIATTELLO DI RICAMBIO

Descrizione

Il piattello di ricambio della Serie ROLLER 330 è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e durata. Realizzato in tecnopolimero, offre una resistenza agli urti con un grado di protezione IK07. Il grado di protezione IP55 garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo adatto per ambienti esigenti. Dotato di un cavo lungo 30 metri, questo piattello include un disgiuntore integrato, migliorando la sicurezza operativa. La combinazione di materiali di alta qualità e caratteristiche tecniche avanzate assicura prestazioni ottimali in contesti professionali.

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza a cavo avvolto	1800W
Potenza a cavo svolto	3600W

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK07

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza cavo	30m
----------------	-----

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con disgiuntore
---------	-----------------