

746.4000-349

AVVOLGICAVO DOMESTICO
IP20 40m 3x1,5mm²



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EAC CE

EN 61242 (1997)
EN 61242 A11 (2004)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie ROLLER 330
Descrizione sintetica	AVVOLGICAVO DOMESTICO

Descrizione

L'avvolgicavo domestico della Serie ROLLER 330 è progettato per un utilizzo su cavalletto, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei cavi in ambienti residenziali. Realizzato in tecnopolimero, assicura robustezza con un grado di protezione IK07. Il cavo H05VV-F ha una lunghezza di 40 metri e una sezione di 1,5mm². Il grado di protezione IP20 garantisce un'adeguata resistenza all'umidità. Dotato di disgiuntore e maniglia per il trasporto, questo avvolgicavo ottimizza la sicurezza e la praticità d'uso. La sua struttura è ideale per chi necessita di una soluzione affidabile e maneggevole per l'uso quotidiano.

Tipo installazione	SU CAVALLETTO
--------------------	---------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione del cavo	1,5mm ²
Tipo cavo	H05VV-F
Potenza a cavo avvolto	1500W
Potenza a cavo svolto	3600W

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	SU CAVALLETTO
Materiale	TECNOPOLIMERO
Grado di protezione IP	IP20
Grado di protezione IK	IK07
Temperatura di esercizio	-25°C/+40°C

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	4 NR
Lunghezza cavo	40m

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con maniglia per trasporto
Opzioni	Con disgiuntore
Note catalogo	Cavo tipo H05VV-F (PVC).
	La potenza massima prelevabile è indicata su ogni singolo pezzo
	Nota: le prese per uso domestico Scame a coperchio chiuso garantiscono il grado di protezione IP54.
	Avvolgicavo per uso domestico e similare
	IP20D con spina domestica inserita