

751.40325-10

AVVOLGICAVO AUTOMATICO
IP42 10m 3x2,5mm²



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61242 (1997)
EN 61242 A2 (2016)
EN 61242 A1 (2008)
EN 61242 A13 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie AUTOROLLER
Descrizione sintetica	AVVOLGICAVO AUTOMATICO

Descrizione

L'avvolgicavo automatico della serie AUTOROLLER è progettato per installazioni a parete, offrendo una gestione efficiente dei cavi. Realizzato in termoplastico, assicura robustezza e resistenza agli urti con un grado di protezione IK08. La protezione IP42 garantisce resistenza all'umidità. Dotato di un cavo H05VV-F lungo 10 metri con una sezione di 2,5mm², questo avvolgicavo include un sistema di avvolgimento automatico e un disgiuntore integrato, ottimizzando sicurezza e praticità d'uso. cordone prolungatore per ambienti professionali che richiedono soluzioni affidabili e durature.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione del cavo	2,5mm ²
Tipo cavo	H05VV-F
Potenza a cavo avvolto	2000W
Potenza a cavo svolto	2300W

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP42
Grado di protezione IK	IK08

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° uscite disponibili	1 NR
Lunghezza cavo	10m

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Opzioni	Con avvolgimento automatico
Opzioni	Con disgiuntore
Note catalogo	Cavo tipo H05VV-F (PVC).