

**805.EX5032****RIDUZIONE****M32X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61241-1 (2004-05)

IEC 60079-7 (2006-07)

IEC 60079-0 (2004-01)

IEC 61241-0 (2004-07)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie UNION-EX[PA]
Descrizione sintetica	RIDUZIONE

**CARATTERISTICHE EX**

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex eb IIC
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	GRIGIO
GLOW WIRE	GW 960°C
Temperatura ambiente Ta min	-35 °C
Temperatura ambiente Ta max	95 °C

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M32X1,5
Filetto maschio	M32x1,5
Filetto femmina	M25x1,5

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
	Guarnizione in neoprene inclusa