

**805.EX5417.K**

**PRESSACAVO**  
**M16X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61241-1 (2004-05)  
 IEC 60079-7 (2006-07)  
 IEC 60079-0 (2004-01)  
 IEC 61241-0 (2004-07)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

---

Serie Commerciale	Serie UNION-EX[PA]
Descrizione sintetica	PRESSACAVO

### ■ CARATTERISTICHE EX

---

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex eb IIC
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

---

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	NERO
Per cavi	ø5-10mm
GLOW WIRE	GW 960°C
Temperatura ambiente Ta min	-35 °C
Temperatura ambiente Ta max	95 °C

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

---

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M16X1,5
Filetto	Corto

### ■ DOWNLOAD

---

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

---

Note catalogo	Completa di guarnizione
	ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.