

**805.EX5712****DADO FILETTATO**  
M12X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

---

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Serie Commerciale     | Serie UNION-EX[PA] |
| Descrizione sintetica | DADO FILETTATO     |

### ■ CARATTERISTICHE EX

---

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Gruppo e categorie EX   | II 2GD     |
| Modo protezione gas     | Ex eb IIC  |
| Modo protezione polveri | Ex tb IIIC |

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

---

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Grado di protezione IP      | IP66/IP68     |
| Materiale                   | TERMOPLASTICO |
| Colore                      | GRIGIO        |
| GLOW WIRE                   | GW 960°C      |
| Temperatura ambiente Ta min | -20 °C        |
| Temperatura ambiente Ta max | 80 °C         |

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Filettatura (tipo) | Metrico |
| Filettatura        | M12X1,5 |

### ■ DOWNLOAD

---

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

---

|               |   |
|---------------|---|
| Note catalogo | ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive. |
|---------------|---|