

805.EX5812.K**TAPPO FILETTATO**
M12X1,5 IP66/IP68 NERO II 2GD

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61241-0 (2004-07)
IEC 60079-0 (2004-01)
IEC 60079-1 (2003-11)
IEC 61241-1 (2004-05)
DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie UNION-EX[PA]
Descrizione sintetica	TAPPO FILETTATO

CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
Modo protezione gas	Ex eb IIC
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	TERMOPLASTICO
Colore	NERO
GLOW WIRE	GW 960°C
Temperatura ambiente Ta min	-20 °C
Temperatura ambiente Ta max	80 °C

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M12X1,5

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Guarnizione in neoprene inclusa
	ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.