

**805.RAD4040.ES**

**PRESSACAVO**  
**M40X1,5 PER CAVO ARMATO EPDM**  
**IP66/IP68 GRIGIO II 2GD IM 2**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61241-1 (2004-05)  
 IEC 60079-7 (2006-07)  
 IEC 60079-0 (2004-01)  
 IEC 61241-0 (2004-07)  
 IEC 60079-1 (2003-11)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie UNION-EX[A]
Descrizione sintetica	PRESSACAVO
Tipo	PER CAVO ARMATO

**■ CARATTERISTICHE EX**

Gruppo e categorie EX	II 2GD IM 2
Modo protezione gas	Ex db I Mb
Modo protezione gas	Ex db IIC Gb
Modo protezione gas	Ex eb I Mb
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Guarnizione	EPDM
Materiale	ACCIAIO INOX [AISI316L]
Colore	GRIGIO
Temperatura ambiente Ta min	-40 °C
Temperatura ambiente Ta max	100 °C

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M40X1,5
Cavi (guaina esterna)	ø26÷32mm ø31÷37mm
Cavi (guaina interna)	ø21÷24mm ø24÷27mm ø27÷30mm
Chiave fissaggio corpo (C1)	48mm
Chiave fissaggio dado (C2)	50mm

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Dimensione standard
	ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
	Il kit pressacavo è fornito con set di gommini per il bloccaggio del cavo; dado e guarnizione vanno acquistati separatamente.