

**805.RE40.N**

PIASTRA DI TERRA  
M40X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD IM  
2



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie UNION-EX[OTN]
Descrizione sintetica	PIASTRA DI TERRA

**■ CARATTERISTICHE EX**

Gruppo e categorie EX	II 2GD IM 2
Modo protezione gas	Ex db I Mb
Modo protezione gas	Ex db IIC Gb
Modo protezione gas	Ex eb I Mb
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	OTTONE NICHELATO
Colore	GRIGIO
Temperatura ambiente Ta min	-40 °C
Temperatura ambiente Ta max	100 °C

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M40X1,5

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
---------------	---