


805.RG12.Y**GUARNIZIONE****M12X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD IM 2**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie UNION-EX
Descrizione sintetica	GUARNIZIONE

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD IM 2
Modo protezione gas	Ex db I Mb
Modo protezione gas	Ex db IIC Gb
Modo protezione gas	Ex eb I Mb
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	NYLON
Colore	GRIGIO
Temperatura ambiente Ta min	-40 °C
Temperatura ambiente Ta max	100 °C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M12X1,5

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
---------------	---