

805.RL50.S

DADO FILETTATO
M50X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD IM
2



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie UNION-EX[A1]
Descrizione sintetica	DADO FILETTATO

■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD
	IM 2
Modo protezione gas	Ex db I Mb
Modo protezione gas	Ex db IIC Gb
Modo protezione gas	Ex eb I Mb
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	ACCIAIO INOX [AISI316L]
Colore	GRIGIO
Temperatura ambiente Ta min	-40 °C
Temperatura ambiente Ta max	100 °C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M50X1,5

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
---------------	---