

**805.RN6363.SN**

**PRESSACAPO**  
**M63X1,5 PER CAVO NON ARMATO**  
 Silicone IP66/IP68 GRIGIO II 2GD IM 2



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61241-1 (2004-05)  
 IEC 60079-7 (2006-07)  
 IEC 60079-0 (2004-01)  
 IEC 61241-0 (2004-07)  
 IEC 60079-1 (2003-11)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Serie Commerciale     | Serie UNION-EX[OTN] |
| Descrizione sintetica | PRESSACAPO          |
| Tipo                  | PER CAVO NON ARMATO |

### ■ CARATTERISTICHE EX

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Gruppo e categorie EX   | II 2GD<br>IM 2     |
| Modo protezione gas     | Ex db I Mb         |
| Modo protezione gas     | Ex db IIC Gb       |
| Modo protezione gas     | Ex eb I Mb         |
| Modo protezione gas     | Ex eb IIC Gb       |
| Modo protezione polveri | Ex tb IIIC Db IP66 |

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Grado di protezione IP      | IP66/IP68        |
| Guarnizione                 | Silicone         |
| Materiale                   | OTTONE NICHELATO |
| Colore                      | GRIGIO           |
| Temperatura ambiente Ta min | -65 °C           |
| Temperatura ambiente Ta max | 220 °C           |

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Filettatura (tipo)          | Metrico                          |
| Filettatura                 | M63X1,5                          |
| Cavi (guaina esterna)       | ø36÷39mm<br>ø39÷42mm<br>ø42÷45mm |
| Chiave fissaggio corpo (C1) | 68mm                             |
| Chiave fissaggio dado (C2)  | 67mm                             |

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

|               |   |
|---------------|---|
| Note catalogo | Dimensione standard<br><br>ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.<br><br>Il kit pressacavo è fornito con set di gommini per il bloccaggio del cavo; dado e guarnizione vanno acquistati separatamente. |
|---------------|---|