

**805.RN9175.EN**

**PRESSACAVO**  
**M75X1,5 PER CAVO NON ARMATO**  
**EPDM IP66/IP68 GRIGIO II 2GD IM 2**



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 61241-1 (2004-05)  
 IEC 60079-7 (2006-07)  
 IEC 60079-0 (2004-01)  
 IEC 61241-0 (2004-07)  
 IEC 60079-1 (2003-11)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie UNION-EX[OTN]
Descrizione sintetica	PRESSACAVO
Tipo	PER CAVO NON ARMATO

### ■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD IM 2
Modo protezione gas	Ex db I Mb
Modo protezione gas	Ex db IIC Gb
Modo protezione gas	Ex eb I Mb
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Guarnizione	EPDM
Materiale	OTTONE NICHELATO
Colore	GRIGIO
Temperatura ambiente Ta min	-40 °C
Temperatura ambiente Ta max	100 °C

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M75X1,5
Cavi (guaina esterna)	ø54÷58mm ø58÷62mm ø60÷64mm ø64÷68mm
Chiave fissaggio corpo (C1)	100mm
Chiave fissaggio dado (C2)	100mm

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	ATEX [ATmosphères Explosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.  Il kit pressacavo è fornito con set di gommini per il bloccaggio del cavo; dado e guarnizione vanno acquistati separatamente.
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------