

**805.RT16.N****TAPPO FILETTATO****M16X1,5 IP66/IP68 GRIGIO II 2GD IM 2**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



IEC 60079-7 (2006-07)  
IEC 60079-0 (2004-01)  
IEC 60079-1 (2003-11)  
IEC 60079-31 (2008)

DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie UNION-EX[OTN]
Descrizione sintetica	TAPPO FILETTATO

### ■ CARATTERISTICHE EX

Gruppo e categorie EX	II 2GD IM 2
Modo protezione gas	Ex db I Mb
Modo protezione gas	Ex db IIC Gb
Modo protezione gas	Ex eb I Mb
Modo protezione gas	Ex eb IIC Gb
Modo protezione polveri	Ex tb IIIC Db IP66

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP66/IP68
Materiale	OTTONE NICHELATO
Colore	GRIGIO
Temperatura ambiente Ta min	-40 °C
Temperatura ambiente Ta max	100 °C

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Filettatura (tipo)	Metrico
Filettatura	M16X1,5

### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Guarnizione non inclusa. ATEX [ATmosphères EXplosibles]: per applicazioni in atmosfere potenzialmente esplosive.
---------------	---