

810.375/TR**MORSETTO ISOLATO
4mm² TRASPARENTE**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60998-1 (2004)
EN 60998-2-1 (2004)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie CONNECTO
Descrizione sintetica	MORSETTO ISOLATO

Descrizione

Il morsetto isolato della Serie CONNECTO è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una corrente nominale di 32A e una tensione nominale di 450V, questo morsetto supporta una grandezza nominale di 4mm². Realizzato in ottone, offre eccellenti proprietà di conduzione elettrica. Il design trasparente consente una facile ispezione visiva, garantendo un'installazione corretta e sicura. Questo componente è ideale per ambienti che richiedono connessioni elettriche sicure e durature.

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	32A
Tensione nominale	450V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	TRASPARENTE
Materiale	OTTONE

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Grandezza nominale	4mm ²
--------------------	------------------

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]