

**810.376/TR****MORSETTO ISOLATO  
6mm<sup>2</sup> TRASPARENTE**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60998-1 (2004)  
EN 60998-2-1 (2004)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

## ■ CARATTERISTICHE GENERALI

---

Serie Commerciale	Serie CONNECTO
Descrizione sintetica	MORSETTO ISOLATO

### Descrizione

Il morsetto isolato della Serie CONNECTO è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una corrente nominale di 41A e una tensione nominale di 450V, questo morsetto supporta una grandezza nominale di 6mm<sup>2</sup>. Realizzato in ottone, offre eccellenti proprietà di conduzione elettrica. Il design trasparente consente una facile ispezione visiva, garantendo un'installazione corretta. Questo componente è ideale per ambienti che richiedono connessioni elettriche sicure e durature.

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

---

Corrente nominale	41A
Tensione nominale	450V

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

---

Colore	TRASPARENTE
Materiale	OTTONE

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

---

Grandezza nominale	6mm <sup>2</sup>
--------------------	------------------

## ■ DOWNLOAD

---

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]