

**810.378/TR****MORSETTO ISOLATO  
10mm<sup>2</sup> TRASPARENTE**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60998-1 (2004)  
EN 60998-2-1 (2004)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Serie Commerciale     | Serie CONNECTO   |
| Descrizione sintetica | MORSETTO ISOLATO |

**Descrizione**

Il morsetto isolato della Serie CONNECTO è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una corrente nominale di 57A e una tensione nominale di 450V, questo morsetto supporta una grandezza nominale di 10mm<sup>2</sup>. Realizzato in ottone, offre eccellenti proprietà di conduzione e resistenza alla corrosione. Il design trasparente consente una facile ispezione visiva, garantendo un'installazione corretta e sicura. Questo componente è ideale per ambienti che richiedono elevati standard di prestazione elettrica e durabilità.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 57A  |
| Tensione nominale | 450V |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Colore    | TRASPARENTE |
| Materiale | OTTONE      |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Grandezza nominale | 10mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------------|

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)