

**810.379/TR****MORSETTO ISOLATO  
16mm<sup>2</sup> TRASPARENTE**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60998-1 (2004)  
EN 60998-2-1 (2004)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie CONNECTO
Descrizione sintetica	MORSETTO ISOLATO

**Descrizione**

Il morsetto isolato della Serie CONNECTO è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una corrente nominale di 76A e una tensione nominale di 450V, questo morsetto supporta una grandezza nominale di 16mm<sup>2</sup>. Realizzato in ottone, offre eccellenti proprietà di conduzione e resistenza alla corrosione. Il design trasparente consente una facile ispezione visiva, garantendo un'installazione corretta e sicura. Questo componente è ideale per ambienti che richiedono elevati standard di prestazione elettrica e durabilità.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	76A
Tensione nominale	450V

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Colore	TRASPARENTE
Materiale	OTTONE

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Grandezza nominale	16mm <sup>2</sup>
--------------------	-------------------

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)