

817.0602**MORSETTO A PIU' VIE
2 VIE 2x6mm² TRASPARENTE**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60998-2-1 (2004)
EN 60998-1 (2004)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie CONNECTO
Descrizione sintetica	MORSETTO A PIU' VIE

Descrizione

Il morsetto a più vie della Serie CONNECTO è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato in tecnopolimero trasparente, offre una tensione nominale di 450V e supporta una grandezza nominale di 2x6mm². Dotato di 2 vie, garantisce un grado di protezione IP20 e resistenza alla fiamma secondo IEC 60695-2-1 fino a 850°C. La temperatura massima di esercizio continuo è di 85°C. Il design include viti imperdibili e morsetti a mantello, assicurando un'installazione sicura e duratura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale	450V
-------------------	------

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	TRASPARENTE
Materiale	TECNOPOLIMERO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Numero vie	2 VIE
Grandezza nominale	2x6mm ²
Dimensioni	23x31x24mm

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Grado di protezione IP20.
	Morsetti a mantello.
	Tensione nominale 450V~
	Viti imperdibili
	Autoestinguenza secondo IEC 60695-2-1 850°C.
	Temperatura massima di esercizio continuo 85°C.
	Custodia in tecnopolimero