

**817.3502****MORSETTO A PIU' VIE  
2 VIE 2x35mm<sup>2</sup> TRASPARENTE**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60998-2-1 (2004)  
EN 60998-1 (2004)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie CONNECTO
Descrizione sintetica	MORSETTO A PIU' VIE

**Descrizione**

Il morsetto a più vie della Serie CONNECTO è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato in tecnopolimero trasparente, offre una tensione nominale di 450V e supporta una grandezza nominale di 2x35mm<sup>2</sup>. Dotato di 2 vie, garantisce un grado di protezione IP20 e resistenza alla fiamma secondo IEC 60695-2-1 fino a 850°C. La temperatura massima di esercizio continuo è di 85°C. I morsetti a mantello e le viti imperdibili assicurano un'installazione sicura e duratura.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tensione nominale	450V
-------------------	------

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Colore	TRASPARENTE
Materiale	TECNOPOLIMERO

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Numero vie	2 VIE
Grandezza nominale	2x35mm <sup>2</sup>
Dimensioni	35x46x30mm

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Grado di protezione IP20.
	Morsetti a mantello.
	Tensione nominale 450V~
	Viti imperdibili
	Autoestinguenza secondo IEC 60695-2-1 850°C.
	Temperatura massima di esercizio continuo 85°C.
	Custodia in tecnopolimero