

817.3506C

MORSETTO A PIU' VIE
6 VIE 2x35mm² 4x16mm²
TRASPARENTE



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60998-2-1 (2004)
 EN 60998-1 (2004)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie CONNECTO
Descrizione sintetica	MORSETTO A PIU' VIE
Descrizione	

Il morsetto a più vie della Serie CONNECTO è progettato per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e sicurezza. Con una tensione nominale di 450V e una capacità di connessione di 2x35mm² e 4x16mm², offre sei vie per una gestione efficiente dei cavi. Realizzato in tecnopolimero trasparente, garantisce autoestinguenza secondo IEC 60695-2-1 a 850°C e un grado di protezione IP20. La custodia in tecnopolimero e le viti imperdibili assicurano una lunga durata e facilità d'uso. La temperatura massima di esercizio continuo è di 85°C, rendendolo adatto per ambienti esigenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale	450V
-------------------	------

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	TRASPARENTE
Materiale	TECNOPOLIMERO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Numero vie	6 VIE
Grandezza nominale	2x35mm ² 4x16mm ²
Dimensioni	83x46x30mm

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Grado di protezione IP20.
	Morsetti a mantello.
	Tensione nominale 450V~
	Autoestinguenza secondo IEC 60695-2-1 850°C.
	Viti imperdibili
	Temperatura massima di esercizio continuo 85°C.
	Custodia in tecnopolimero