

**866.225****CURVA A 90°**  
ø25mm

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61386-1/A1 (2019)  
EN IEC 61386-21 (2021)  
EN IEC 61386-21/A11 (2021)  
EN 61386-1 (2008)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

---

Serie Commerciale	Serie SMART
Descrizione sintetica	CURVA A 90°

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

---

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66/IP67
Colore	GRIGIO

### ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

---

Diametro	ø25mm
----------	-------

### ■ DOWNLOAD

---

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

---

Note catalogo

L'utilizzo di un sistema di co-stampaggio consente alla guarnizione in tecnopolimero di risultare un prolungamento del corpo del prodotto e di mimetizzarsi con il tubo, oltre a fornire una maggiore tenuta del grado di protezione e un più facile inserimento dei raccordi, senza schiacciare e deformare la Guarnizione.