

**866.850****GIUNTO**

ø50mm ø50mm



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 61386-1/A1 (2019)  
 EN IEC 61386-21 (2021)  
 EN IEC 61386-21/A11 (2021)  
 EN 61386-1 (2008)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie SMART
Descrizione sintetica	GIUNTO

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione IP	IP66
Colore	GRIGIO
Guaina	ø50mm

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Diametro	ø50mm
----------	-------

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

## ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo

L'utilizzo di un sistema di co-stampaggio consente alla guarnizione in tecnopolimero di risultare un prolungamento del corpo del prodotto e di mimetizzarsi con il tubo, oltre a fornire una maggiore tenuta del grado di protezione e un più facile inserimento dei raccordi, senza schiacciare e deformare la Guarnizione.