

876.2015AV**MINICANALE****20x15mm 1 VIA BIANCO**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 50085-1/A1 (2013)
EN 50085-1 (2005)
EN 50085-2-1 (2006)
EN 50085-2-1/A1 (2015)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie WADO - Minicanali
-------------------	-------------------------

Descrizione sintetica	MINICANALE
-----------------------	------------

Descrizione

La Serie WADO - Minicanali offre soluzioni versatili per l'installazione di cablaggi in ambienti domestici e commerciali. Il minicanale, con dimensioni di 20x15mm, è realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, garantendo resistenza e durata. Il grado di protezione IP40 assicura un'adeguata protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 1mm. Disponibile in colore bianco, si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo un'estetica pulita e discreta.

Tipo	AVVOLGENTE
------	------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale	1.000V
-------------------	--------

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	BIANCO
--------	--------

Materiale	TERMOPLASTICO
-----------	---------------

GLOW WIRE	GW 650°C
-----------	----------

Grado di protezione IK	IK06
------------------------	------

Grado di protezione IP	IP40
------------------------	------

Temperatura di esercizio	-5°C/+60°C
--------------------------	------------

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni	20x15mm
------------	---------

Numero scomparti	1 VIA
------------------	-------

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Lunghezza standard barre 2m.
---------------	------------------------------