

876.3015AV**MINICANALE****30x15mm 1 VIA BIANCO**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 50085-1/A1 (2013)

EN 50085-1 (2005)

EN 50085-2-1 (2006)

EN 50085-2-1/A1 (2015)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale Serie WADO - Minicanali

Descrizione sintetica MINICANALE

Descrizione

La Serie WADO - Minicanali offre soluzioni versatili per l'installazione di cablaggi elettrici in ambienti domestici e commerciali. Il minicanale, con dimensioni di 30x15mm, è realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, garantendo resistenza e durata. Disponibile in colore bianco, si integra facilmente in diversi contesti estetici. Con un grado di protezione IP40, assicura un'adeguata protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 1mm. Questa serie è progettata per offrire un'installazione ordinata e sicura, mantenendo un profilo discreto e funzionale.

Tipo AVVOLGENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale 1.000V

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore BIANCO

Materiale TERMOPLASTICO

GLOW WIRE GW 650°C

Grado di protezione IK IK06

Grado di protezione IP IP40

Temperatura di esercizio -5°C/+60°C

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 30x15mm

Numero scomparti 1 VIA

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo Lunghezza standard barre 2m.