

**876.4015****MINICANALE**  
40x15mm 2 VIE BIANCO

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 50085-1/A1 (2013)  
EN 50085-1 (2005)  
EN 50085-2-1 (2006)  
EN 50085-2-1/A1 (2015)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale Serie WADO - Minicanali

Descrizione sintetica MINICANALE

## Descrizione

La Serie WADO - Minicanali offre soluzioni versatili per applicazioni domestiche e commerciali. Il minicanale, con dimensioni di 40x15mm, è realizzato in termoplastico di alta qualità e presenta un grado di protezione IP40, garantendo resistenza e affidabilità in ambienti interni. Disponibile in colore bianco, si integra facilmente in diversi contesti architettonici. Progettato per la gestione ordinata dei cavi, il minicanale assicura un'installazione semplice e sicura, mantenendo un'estetica pulita e professionale.

Tipo STANDARD

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Tensione nominale 1.000V

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Colore BIANCO

Materiale TERMOPLASTICO

GLOW WIRE GW 650°C

Grado di protezione IK IK06

Grado di protezione IP IP40

Temperatura di esercizio -5°C/+60°C

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Dimensioni 40x15mm

Numero scomparti 2 VIE

**DOWNLOAD**Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo Lunghezza standard barre 2m.