

876.4015AV**MINICANALE**
40x15mm 2 VIE BIANCO

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 50085-1/A1 (2013)
EN 50085-1 (2005)
EN 50085-2-1 (2006)
EN 50085-2-1/A1 (2015)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Serie Commerciale | Serie WADO - Minicanali |
| Descrizione sintetica | MINICANALE |

Descrizione

La Serie WADO - Minicanali offre soluzioni versatili per l'installazione di cavi in ambienti domestici e commerciali. Il minicanale, con dimensioni di 40x15mm, è realizzato in termoplastico di alta qualità, garantendo resistenza e durata. Disponibile in colore bianco, si integra facilmente in vari contesti estetici. Con un grado di protezione IP40, assicura un'adeguata protezione contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 1mm. Questa serie è progettata per offrire un'installazione ordinata e sicura, mantenendo un aspetto discreto e professionale.

| | |
|------|------------|
| Tipo | AVVOLGENTE |
|------|------------|

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|-------------------|--------|
| Tensione nominale | 1.000V |
|-------------------|--------|

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|--------------------------|---------------|
| Colore | BIANCO |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| GLOW WIRE | GW 650°C |
| Grado di protezione IK | IK06 |
| Grado di protezione IP | IP40 |
| Temperatura di esercizio | -5°C/+60°C |

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| | |
|------------------|---------|
| Dimensioni | 40x15mm |
| Numero scomparti | 2 VIE |

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---------------|------------------------------|
| Note catalogo | Lunghezza standard barre 2m. |
|---------------|------------------------------|