

876.6020AV**MINICANALE**
60x20mm 3 VIE BIANCO

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 50085-1/A1 (2013)
EN 50085-1 (2005)
EN 50085-2-1 (2006)
EN 50085-2-1/A1 (2015)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale Serie WADO - Minicanali

Descrizione sintetica MINICANALE

Descrizione

La Serie WADO - Minicanali offre soluzioni versatili per l'installazione di cavi in ambienti domestici e commerciali. Il minicanale, con dimensioni di 60x20mm, è realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, garantendo resistenza e durata. Con un grado di protezione IP40, è adatto per l'uso in ambienti interni, proteggendo efficacemente i cavi da polvere e piccoli corpi solidi. Disponibile in colore bianco, si integra facilmente in diversi contesti architettonici, offrendo un'estetica pulita e discreta.

Tipo AVVOLGENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale 1.000V

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore BIANCO

Materiale TERMOPLASTICO

GLOW WIRE GW 650°C

Grado di protezione IK IK06

Grado di protezione IP IP40

Temperatura di esercizio -5°C/+60°C

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni 60x20mm

Numero scomparti 3 VIE

DOWNLOADDisegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo Lunghezza standard barre 2m.