

**899.AL2CE350VS****PRESA MOBILE**

250A 3P+T 1.000V Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale Serie OPTIMA-METAL

Descrizione sintetica PRESA MOBILE

**Descrizione**

La PRESA MOBILE della Serie OPTIMA-METAL è progettata per una tensione nominale di 1.000V e una corrente nominale di 250A. Con 3P+T e grado di protezione IP67, offre una protezione superiore contro polvere e immersione temporanea in acqua. Dotata di morsetti a vite, assicura un collegamento sicuro e affidabile. Questa presa è compatibile con le versioni HDAL, garantendo versatilità e integrazione in sistemi esistenti.

Tipo installazione PORTATILE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 250A

Poli 3P+T

Tensione nominale 1.000V

Morsetti Morsetti a vite

Sezione del cavo 50-70mm<sup>2</sup>**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione PORTATILE

Materiale LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO

Grado di protezione generico Stagno all'immersione

Grado di protezione IP IP67

Grado di protezione IK IK10

Materiale di contatto CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont. Argentato

Temperatura di esercizio -30°C/+60°C

**DOWNLOAD**

Istruzioni per l'utilizzo  
Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo Da utilizzare con versioni HDAL