

**899.AS5PR418-16**

**SPINA MOBILE**  
500A 3P+N+T 1.000V Morsetti a  
crimpare



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere  
indicativa



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

### ■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-METAL
Descrizione sintetica	SPINA MOBILE

#### Descrizione

La SPINA MOBILE della Serie OPTIMA-METAL è progettata per una tensione nominale di 1.000V e una corrente nominale di 500A. Con 3P+N+T e grado di protezione IP67, garantisce un'elevata resistenza agli agenti esterni. Dotata di morsetti a crimpare, è compatibile con le versioni HDAS, offrendo una connessione sicura e affidabile.

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	500A
Poli	3P+N+T
Tensione nominale	1.000V
Morsetti	Morsetti a crimpare
Sezione del cavo	185mm <sup>2</sup>

### ■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PORTATILE
Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
Grado di protezione IP	IP67
Grado di protezione IK	IK10
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Argentato
Temperatura di esercizio	-30°C/+60°C

### ■ DOWNLOAD

Istruzioni per l'utilizzo  
Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

### ■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Da utilizzare con versioni HDAS
---------------	---------------------------------