899.SD2G

IMPUGNATURA IN GOMMA

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-METAL
Descrizione sintetica	IMPUGNATURA IN GOMMA

Descrizione

L'IMPUGNATURA IN GOMMA della Serie OPTIMA-METAL è progettata per garantire un'elevata resistenza e durata. Con un grado di protezione IP66, offre una protezione completa contro polvere e potenti getti d'acqua, rendendola adatta per ambienti industriali esigenti. Questa impugnatura è specificamente progettata per l'uso con le versioni HDSD, assicurando una compatibilità ottimale e prestazioni affidabili. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati nella sua realizzazione ne fanno una scelta eccellente per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	GOMMA
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09
Temperatura di esercizio	-30°C/+60°C

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Da utilizzare con versioni HDSD

SCAME PARRE S.p.A
Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (BG) Italy - +39 035 705000