899.SD2GMA

IMPUGNATURA ANG. IN ALLUMINIO

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

EN 60309-1 (1999)
EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-METAL
Descrizione sintetica	IMPUGNATURA ANG. IN ALLUMINIO
Descrizione	

L'IMPUGNATURA ANGOLARE della Serie OPTIMA-METAL è realizzata in alluminio, garantendo robustezza e durata nel tempo. Progettata con un grado di protezione IP66, offre una resistenza superiore contro polvere e getti d'acqua, rendendola adatta per ambienti industriali esigenti. Questa impugnatura è specificamente progettata per l'uso con le versioni HDSD, assicurando un'integrazione perfetta e un funzionamento ottimale. La costruzione in alluminio non solo conferisce leggerezza ma anche un'elevata resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni in condizioni ambientali difficili. La Serie OPTIMA-METAL rappresenta una scelta affidabile per i professionisti che richiedono prestazioni elevate e durature.

CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09
Temperatura di esercizio	-30°C/+60°C

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Da utilizzare con versioni HDSD