

**899.SD2P3NE01****SPINA MOBILE**

250A 3P+N+T 6h 380-440V Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60947-3 (2021)

EN IEC 60947-1 (2021)

EN IEC 60309-1:2022

DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-METAL
Descrizione sintetica	SPINA MOBILE

**Descrizione**

La SPINA MOBILE della Serie OPTIMA-METAL è progettata per una tensione nominale di 380-440V e una corrente nominale di 250A. Con configurazione 3P+N+T e riferimento orario 6h, offre un grado di protezione IP66, garantendo resistenza in ambienti difficili. Dotata di morsetti a vite, assicura un collegamento sicuro e stabile. È compatibile con versioni HDSD e presenta un'impugnatura in gomma per una presa sicura e confortevole.

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	250A
Poli	3P+N+T
Riferimento Orario	6h
Tensione nominale	380-440V
Morsetti	Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	ROSSO
Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Argentato
Temperatura di esercizio	-30°C/+60°C

**DOWNLOAD**

Istruzioni per l'utilizzo  
 Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	Impugnatura in gomma
	Da utilizzare con versioni HDSD