

899.SD2WAS**SCATOLA DA PARETE**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60309-1 (1999)
 EN 60309-2 (1999)
 EN 60309-1/A1 (2007)
 EN 60309-1/A2 (2012)
 EN 60309-2/A1 (2007)
 EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA-METAL
Descrizione sintetica	SCATOLA DA PARETE

Descrizione

La SCATOLA DA PARETE della Serie OPTIMA-METAL è progettata per un grado di protezione IP66, garantendo un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e alla polvere. Questa scatola è compatibile con le versioni HDSD, specificamente per l'uso con spine e prese fisse. La sua costruzione robusta e affidabile la rende adatta per ambienti industriali esigenti, assicurando una protezione ottimale delle connessioni elettriche.

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PARETE
Materiale	LEGA ALLUMINIO PRESSOFUSO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09
Temperatura di esercizio	-30°C/+60°C

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Per spine e prese fisse
	Da utilizzare con versioni HDSD