

SCA320P7S**SPINA MOBILE**

20A 2P 3W 7h 480V Morsetti a vite



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



UL 1682

CSA C22.2 No 182.1-17

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA[UL]
Descrizione sintetica	SPINA MOBILE

Descrizione

La spina mobile della SERIE OPTIMA[UL] è progettata per operare a una tensione nominale di 480V e una corrente nominale di 20A. questo dispositivo a 2 poli e 3 fili è dotato di un riferimento orario di 7h e offre un grado di protezione IP44, garantendo resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere. i morsetti a vite assicurano un collegamento sicuro e affidabile. le uscite disponibili sono di tipo diritta. inoltre, il prodotto è UL listed, confermando la sua conformità agli standard di sicurezza riconosciuti a livello internazionale.

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	20A
Poli	2P 3W
Riferimento Orario	7h
Tensione nominale	480V
Morsetti	Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PORTATILE
Colore	ROSSO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK10
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
 Disegno tecnico [DWG]
 Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	UL listed
---------------	-----------