

**SCA360C6S-H****PRESA MOBILE****60A 2P 3W 6h 250V Morsetti a vite**

\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-1:2022

UL 1682

EN IEC 60309-2:2022

CSA C22.2 No 182.1-17

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Serie Commerciale | Serie OPTIMA[UL] |
|-------------------|------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Descrizione sintetica | PRESA MOBILE |
|-----------------------|--------------|

**Descrizione**

La presa mobile della SERIE OPTIMA[UL] supporta una tensione nominale di 250V e una corrente nominale di 60A, garantendo prestazioni affidabili in ambienti impegnativi. Dotata di 2 poli e 3 fili, offre un riferimento orario di 6h. Il grado di protezione IP44 assicura resistenza a spruzzi d'acqua e corpi solidi superiori a 1 mm. I morsetti a vite facilitano l'installazione e la manutenzione. Le uscite disponibili sono di tipo diritta. Questo prodotto è UL listed e presenta una doppia classificazione: Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A), confermando la sua conformità agli standard di sicurezza e qualità riconosciuti a livello internazionale.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tipo installazione | PORTATILE |
|--------------------|-----------|

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Corrente nominale | 60A |
|-------------------|-----|

|      |       |
|------|-------|
| Poli | 2P 3W |
|------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Riferimento Orario | 6h |
|--------------------|----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tensione nominale | 250V |
|-------------------|------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Morsetti | Morsetti a vite |
|----------|-----------------|

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tipo installazione | PORTATILE |
|--------------------|-----------|

|        |     |
|--------|-----|
| Colore | BLU |
|--------|-----|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | TERMOPLASTICO |
|-----------|---------------|

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
|------------------------------|---------------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP44 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IK | IK10 |
|------------------------|------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA |
|----------------------------|---------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
|-----------------------|---------------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Uscita cavo | PRESSACAVO |
|-------------|------------|

**■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Note catalogo | UL listed |
|---------------|-----------|

Dual ratings - Prodotti con doppia classificazione Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A)