

## SCA360R6S

## PRESA FISSA

60A 2P 3W 6h 250V 120X120MM

Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-1:2022

UL 1682

EN IEC 60309-2:2022

CSA C22.2 No 182.1-17

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## ■ CARATTERISTICHE GENERALI

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Serie Commerciale | Serie OPTIMA[UL] |
|-------------------|------------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Descrizione sintetica | PRESA FISSA |
|-----------------------|-------------|

## Descrizione

La presa fissa della SERIE OPTIMA[UL], con una tensione nominale di 250V e una corrente nominale di 60A, è progettata per garantire prestazioni affidabili. Questo dispositivo a 2 poli e 3 fili è dotato di un riferimento orario a 6h e offre un grado di protezione IP44, assicurando un'installazione sicura in ambienti con esposizione limitata a polvere e spruzzi d'acqua. Dotata di morsetti a vite, la presa presenta uscite diritte per una connessione semplice e sicura. Inoltre, è UL listed e offre doppia classificazione, conforme agli standard internazionali e nordamericani, garantendo versatilità e sicurezza.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tipo installazione | INCASSO |
|--------------------|---------|

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Corrente nominale | 60A |
|-------------------|-----|

|      |       |
|------|-------|
| Poli | 2P 3W |
|------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Riferimento Orario | 6h |
|--------------------|----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tensione nominale | 250V |
|-------------------|------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Morsetti | Morsetti a vite |
|----------|-----------------|

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tipo installazione | INCASSO |
|--------------------|---------|

|        |     |
|--------|-----|
| Colore | BLU |
|--------|-----|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | TERMOPLASTICO |
|-----------|---------------|

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua |
|------------------------------|---------------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP44 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IK | IK10 |
|------------------------|------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA |
|----------------------------|---------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
|-----------------------|---------------|

## ■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

|         |           |
|---------|-----------|
| Flangia | 120X120MM |
|---------|-----------|

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo

## ■ OPZIONI &amp; NOTE VARIE

|               |           |
|---------------|-----------|
| Note catalogo | UL listed |
|---------------|-----------|

Dual ratings - Prodotti con doppia classificazione Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A)