

**SCA420P5W****SPINA MOBILE**

20A 3P 4W 5h 3Ø600V Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



UL 1682

CSA C22.2 No 182.1-17

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Serie Commerciale | Serie OPTIMA[UL] |
|-------------------|------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Descrizione sintetica | SPINA MOBILE |
|-----------------------|--------------|

**Descrizione**

La spina mobile della Serie OPTIMA[UL] è progettata per ambienti industriali esigenti. Con una corrente nominale di 20A e una tensione nominale di 3Ø600V, offre prestazioni affidabili. Dotata di configurazione a 3 poli e 4 fili, presenta un riferimento orario di 5h. Il grado di protezione IP67/IP69 assicura resistenza a polvere e immersione, rendendola idonea per condizioni estreme. I morsetti a vite garantiscono un collegamento sicuro e stabile. Le uscite disponibili sono di tipo diritta. Questo prodotto è UL listed, confermando la sua conformità agli standard di sicurezza e qualità internazionali.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tipo installazione | PORTATILE |
|--------------------|-----------|

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Corrente nominale  | 20A             |
| Poli               | 3P 4W           |
| Riferimento Orario | 5h              |
| Tensione nominale  | 3Ø600V          |
| Morsetti           | Morsetti a vite |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE             |
| Colore                         | NERO                  |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP67/IP69             |
| Grado di protezione IK         | IK10                  |
| Grado di protezione UL         | TYPE 3R, 4, 4X        |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Note catalogo | UL listed |
|---------------|-----------|