

**SCA430P9S****SPINA MOBILE**

30A 3P 4W 9h 3Ø250V Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



UL 1682  
 EN IEC 60309-2:2022  
 CSA C22.2 No 182.1-17  
 EN IEC 60309-1:2022

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale Serie OPTIMA[UL]

Descrizione sintetica SPINA MOBILE

**Descrizione**

La spina mobile della SERIE OPTIMA[UL] è progettata per operare a una tensione nominale di 3Ø250V e una corrente nominale di 30A. Questo dispositivo a 3 poli e 4 fili è dotato di un riferimento orario di 9h e offre un grado di protezione IP44, garantendo resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere. I morsetti a vite assicurano un collegamento sicuro e affidabile. Le uscite disponibili sono di tipo diritta. Inoltre, il prodotto è UL listed e presenta una doppia classificazione: Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A), confermando la sua conformità agli standard di sicurezza riconosciuti a livello internazionale.

Tipo installazione PORTATILE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 30A

Poli 3P 4W

Riferimento Orario 9h

Tensione nominale 3Ø250V

Morsetti Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione PORTATILE

Colore BLU

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP IP44

Grado di protezione IK IK10

Tipo di uscite disponibili DIRITTA

Materiale di contatto CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont. Nichelato

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
 Disegno tecnico [DWG]  
 Disegno tecnico [STP]  
 Istruzioni per l'utilizzo

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo UL listed

Dual ratings - Prodotti con doppia classificazione Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A)