

SCA460C6W-H**PRESA MOBILE****60A 3P 4W 6h 3Ø380-415V Morsetti a vite**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN IEC 60309-1:2022

UL 1682

EN IEC 60309-2:2022

CSA C22.2 No 182.1-17

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie OPTIMA[UL]
-------------------	------------------

Descrizione sintetica	PRESA MOBILE
-----------------------	--------------

Descrizione

La presa mobile della Serie OPTIMA[UL] è progettata per connessioni elettriche affidabili e sicure. Con una corrente nominale di 60A e una tensione nominale di 3Ø380-415V, questa unità a 3 poli e 4 fili garantisce prestazioni ottimali. Il riferimento orario di 6h e il grado di protezione IP67/IP69 assicurano resistenza in ambienti difficili. Dotata di morsetti a vite, la presa offre uscite di tipo diritta. La doppia classificazione, Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A), e la certificazione UL listed, garantiscono conformità agli standard di sicurezza internazionali.

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	60A
-------------------	-----

Poli	3P 4W
------	-------

Riferimento Orario	6h
--------------------	----

Tensione nominale	3Ø380-415V
-------------------	------------

Morsetti	Morsetti a vite
----------	-----------------

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	PORTATILE
--------------------	-----------

Colore	ROSSO
--------	-------

Materiale	TERMOPLASTICO
-----------	---------------

Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
------------------------------	-----------------------

Grado di protezione IP	IP67/IP69
------------------------	-----------

Grado di protezione IK	IK10
------------------------	------

Grado di protezione UL	TYPE 3R, 4, 4X
------------------------	----------------

Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
----------------------------	---------

Materiale di contatto	CuZn (ottone)
-----------------------	---------------

Uscita cavo	PRESSACAVO
-------------	------------

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	UL listed
---------------	-----------

Dual ratings - Prodotti con doppia classificazione Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A)