

**SCA530B5S**

SPINA DA INCASSO  
30A 4P 5W 5h 3ØY347/600V  
75X75MM Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



UL 1682  
CSA C22.2 No 182.1-17

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale	Serie OPTIMA[UL]
Descrizione sintetica	SPINA DA INCASSO

**Descrizione**

La spina da incasso della Serie OPTIMA[UL], con una tensione nominale di 3ØY347/600V e una corrente nominale di 30A, è progettata per prestazioni affidabili in ambienti industriali. Dotata di 4 poli e 5 fili, assicura una connessione sicura e stabile. Il riferimento orario a 5h e il grado di protezione IP44 garantiscono resistenza agli agenti esterni. I morsetti a vite semplificano l'installazione, mentre l'uscita diritta offre flessibilità. Certificata UL, questa spina è conforme agli standard di sicurezza internazionali, rendendola una scelta sicura e affidabile per applicazioni industriali.

Tipo installazione	INCASSO
--------------------	---------

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	30A
Poli	4P 5W
Riferimento Orario	5h
Tensione nominale	3ØY347/600V
Morsetti	Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	INCASSO
Colore	NERO
Materiale	TERMOPLASTICO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP44
Grado di protezione IK	IK10
Tipo di uscite disponibili	DIRITTA
Materiale di contatto	CuZn (ottone)
Trattamento superficiale cont.	Nichelato

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

Flangia	75X75MM
---------	---------

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	UL listed
---------------	-----------