

SCM320B6W**SPINA DA INCASSO****20A 2P 3W 6h 250V 120X120MM****Morsetti a vite**

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



UL 1682

CSA C22.2 No. 182.1 (1988)

UL 486E

CSA C22.2 No. 65-93

IEC 60309-2 (2012)

IEC 60309-1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

■ CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie EUREKA-HD[UL]
-------------------	---------------------

Descrizione sintetica	SPINA DA INCASSO
-----------------------	------------------

Descrizione

La SPINA DA INCASSO della Serie EUREKA-HD[UL] è progettata per una tensione nominale di 250V e una corrente nominale di 20A. Con configurazione 2P 3W e riferimento orario 6h, offre un grado di protezione IP67, garantendo resistenza in ambienti difficili. Dotata di morsetti a vite, è compatibile con uscite a squadra. Questo prodotto è UL listed e presenta una doppia classificazione: Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A), rendendolo versatile per diverse applicazioni globali.

Tipo installazione	INCASSO
--------------------	---------

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	20A
-------------------	-----

Poli	2P 3W
------	-------

Riferimento Orario	6h
--------------------	----

Tensione nominale	250V
-------------------	------

Morsetti	Morsetti a vite
----------	-----------------

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
--------------------	---------

Colore	BLU
--------	-----

Materiale	TERMOPLASTICO
-----------	---------------

Grado di protezione generico	Stagno all'immersione
------------------------------	-----------------------

Grado di protezione IP	IP67
------------------------	------

Grado di protezione IK	IK10
------------------------	------

Tipo di uscite disponibili	A SQUADRA
----------------------------	-----------

Materiale di contatto	CuZn (ottone)
-----------------------	---------------

Trattamento superficiale cont.	Nichelato
--------------------------------	-----------

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia	120X120MM
---------	-----------

■ DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo	UL listed
---------------	-----------

Dual ratings - Prodotti con doppia classificazione Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A)