

**SCM320P4S****SPINA MOBILE**

20A 2P 3W 4h 125V Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



UL 1682  
 CSA C22.2 No. 182.1 (1988)  
 UL 486E  
 IEC 60309-1 (1999)  
 CSA C22.2 No. 65-93  
 IEC 60309-2 (1999)

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica SPINA MOBILE

## Descrizione

La SPINA MOBILE della Serie EUREKA-HD[UL] è progettata per una tensione nominale di 125V e una corrente nominale di 20A. Con 2P 3W, riferimento orario 4h e grado di protezione IP44, è adatta per un impiego affidabile. Dotata di morsetti a vite e uscite di tipo DIRITTA, questa spina offre una doppia classificazione Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A), certificata dai laboratori UL secondo le normative UL1682 e UL1686.

Tipo installazione PORTATILE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 20A

Poli 2P 3W

Riferimento Orario 4h

Tensione nominale 125V

Morsetti Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione PORTATILE

Colore GIALLO

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP IP44

Grado di protezione IK IK10

Tipo di uscite disponibili DIRITTA

Materiale di contatto CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont. Nichelato

Uscita cavo PASSACAVO

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo UL listed

Dual ratings - Prodotti con doppia classificazione Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A)

Prodotti certificati dai laboratori UL secondo le normative UL1682 e UL1686