

**SCM320P6S****SPINA MOBILE**

20A 2P 3W 6h 250V Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



UL 1682  
 EN 60309-1 (1999)  
 EN 60309-2 (1999)  
 EN 60309-1/A1 (2007)  
 EN 60309-1/A2 (2012)  
 EN 60309-2/A1 (2007)  
 EN 60309-2/A2 (2012)  
 CSA C22.2 No. 182.1 (1988)  
 UL 486E  
 IEC 60309-1 (1999)  
 CSA C22.2 No. 65-93  
 IEC 60309-2 (1999)  
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Serie Commerciale Serie EUREKA-HD[UL]

Descrizione sintetica SPINA MOBILE

**Descrizione**

La SPINA MOBILE della Serie EUREKA-HD[UL] è progettata per una tensione nominale di 250V e una corrente nominale di 20A. Con 2P 3W, riferimento orario 6h e grado di protezione IP44, è dotata di morsetti a vite. Questo prodotto offre una doppia classificazione Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A) con doppio marchio UL listed (Nord America) ed ENEC (Internazionale). Adatta per applicazioni che richiedono affidabilità e conformità ai più alti standard internazionali.

Tipo installazione PORTATILE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale 20A

Poli 2P 3W

Riferimento Orario 6h

Tensione nominale 250V

Morsetti Morsetti a vite

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione PORTATILE

Colore BLU

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP IP44

Grado di protezione IK IK10

Tipo di uscite disponibili DIRITTA

Materiale di contatto CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont. Nichelato

Uscita cavo PASSACAVO

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo

**OPZIONI & NOTE VARIE**

Note catalogo UL listed

Dual ratings - Prodotti con doppia classificazione Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A)

Prodotti con doppio marchio: UL listed (Nord America) ed ENEC (Internazionale)

Prodotti con doppio marchio: UL listed (Nord America) ed ENEC (Internazionale)