

**SCM360P4W****SPINA MOBILE**

60A 2P 3W 4h 125V Morsetti a vite



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



UL 1682  
CSA C22.2 No. 182.1 (1988)  
UL 486E  
IEC 60309-1 (1999)  
CSA C22.2 No. 65-93  
IEC 60309-2 (1999)

**■ CARATTERISTICHE GENERALI**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Serie Commerciale | Serie EUREKA-HD[UL] |
|-------------------|---------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Descrizione sintetica | SPINA MOBILE |
|-----------------------|--------------|

**Descrizione**

La SPINA MOBILE della Serie EUREKA-HD[UL] è progettata per una tensione nominale di 125V e una corrente nominale di 60A. Con configurazione 2P 3W e riferimento orario 4h, offre un grado di protezione IP67, garantendo resistenza in ambienti difficili. Dotata di morsetti a vite e uscite di tipo DIRITTA, assicura un collegamento sicuro e affidabile. I prodotti sono certificati dai laboratori UL secondo le normative UL1682 e UL1686, e sono UL listed, garantendo conformità agli standard di sicurezza e qualità.

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tipo installazione | PORTATILE |
|--------------------|-----------|

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Corrente nominale | 60A |
|-------------------|-----|

|      |       |
|------|-------|
| Poli | 2P 3W |
|------|-------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Riferimento Orario | 4h |
|--------------------|----|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tensione nominale | 125V |
|-------------------|------|

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Morsetti | Morsetti a vite |
|----------|-----------------|

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tipo installazione | PORTATILE |
|--------------------|-----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Colore | GIALLO |
|--------|--------|

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | TERMOPLASTICO |
|-----------|---------------|

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
|------------------------------|-----------------------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IP | IP67 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Grado di protezione IK | IK10 |
|------------------------|------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA |
|----------------------------|---------|

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
|-----------------------|---------------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato |
|--------------------------------|-----------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Uscita cavo | PRESSACAVO |
|-------------|------------|

**■ DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)[Istruzioni per l'utilizzo](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Note catalogo | UL listed |
|---------------|-----------|

Prodotti certificati dai laboratori UL secondo le normative UL1682 e UL1686