## SCM4100P6W

SPINA MOBILE
100A 3P 4W 6h 3Ø380-415V Morsetti a vite

* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa

CSA C22.2 No. 182.1 (1988)
UL 486E
CSA C22.2 No. 65-93
UL 1682
IEC 60309-2 (2012)
IEC 60309-1 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## CARATTERISTICHE GENERALI

| | |
|---|---|
| Serie Commerciale | Serie EUREKA-HD[UL] |
| Descrizione sintetica | SPINA MOBILE |
| Descrizione | |
| La SPINA MOBILE della Serie EUREKA-HD[UL] è progettata per una tensione nominale di 3Ø380-415V e una corrente nominale di 100A. Con configurazione 3P 4W e riferimento orario 6h, offre un grado di protezione IP67, garantendo resistenza in ambienti difficili. Dotata di morsetti a vite e uscite di tipo DIRITTA, è conforme alle classificazioni internazionali Serie I (16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A), ed è certificata UL. Questa spina mobile è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza in condizioni operative impegnative. | |
| Tipo installazione | PORTATILE |

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 100A |
| Poli | 3P 4W |
| Riferimento Orario | 6h |
| Tensione nominale | 3Ø380-415V |
| Morsetti | Morsetti a vite |

## CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|---|---|
| Tipo installazione | PORTATILE |
| Colore | ROSSO |
| Materiale | TERMOPLASTICO |
| Grado di protezione generico | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP | IP67 |
| Grado di protezione IK | IK10 |
| Tipo di uscite disponibili | DIRITTA |
| Materiale di contatto | CuZn (ottone) |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato |
| Uscita cavo | PRESSACAVO |

## DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

## OPZIONI & NOTE VARIE

| | |
|---|---|
| Note catalogo | UL listed |
| | Dual ratings - Prodotti con doppia classificazione Serie I (Internazionale 16/32/63/125A) e Serie II (Nord America 20/30/60/100A) |